


Produktnamn	Artikelnummer
Grön Infra—Connect Open	18929222 - 18929225

Öppningsbar toppklämma 2-5 ledare, 0.2-4 mm²









Produktspecifikation:

- Öppningsbar toppklämma — varianter: 2, 3 eller 5 ledare
- Format — sparar plats i dosor och optimerar installationer
- Testpunkt för snabb spänningskontroll
- Kabelarea: 0,2–4,0 mm²
- Märkspänning: 450 V
- Märkström: 32 A
- Avmantlingslängd: 12 mm
- Material: polykarbonat (transparent hölje för bättre visuell kontroll)
- Glödtrådsmotstånd: 850 °C
- Högsta omgivningstemperatur vid användning: 85 °C
- Klämkonstruktion för enkel hantering och montage

Grön Infra Sverige AB
Fordonsvägen 17
553 02 Jönköping
Sverige

www.groninfra.se
info@groninfra.se

Org. Nr: 559371–9288

Användningssätt:
1. Skala kablarna vid exakt 12 mm. 2. Lyft upp klämmorna. 3. Sätt i de skalade kablarna i kontaktens botten. 4. Stäng klämmorna.

Varianter:	
Artikelnummer	Benämning
18929222	Öppningsbar toppklämma 2-ledare
18929223	Öppningsbar toppklämma 3-ledare
18929225	Öppningsbar toppklämma 5-ledare

Se andra produkter på vår hemsida

Connect Push-in



Connect 1-1, 2-2, 3-3



Grön Infra Sverige AB
Fordonsvägen 17
553 02 Jönköping
Sverige

www.groninfra.se
info@groninfra.se

Org. Nr: 559371–9288